

# UBIJAKI



Typ	LT 5005 ST	LT 5005 LW	LT 6005 ST	LT 6005 LW
Masa [kg]	61	61	69	69
Prędkość liniowa [m/min]	15-18	15-18	15-18	15-18
Szerokość płyty [mm]	150	150	230	230
Długość płyty [mm]	330	330	330	330
Amplituda [mm]	50-60	50-60	65-75	65-75
Częstotliwość [Hz]	12	12	12	12
Silnik	Benzynowy	Benzynowy	Benzynowy	Benzynowy
Model	HONDA GXR 120	HONDA GXR 120	HONDA GXR 120	HONDA GXR 120
Moc wg SAE J1995 [kW]	2,6 przy 3750 obr/min	2,6 przy 3750 obr/min	2,6 przy 3750 obr/min	2,6 przy 3750 obr/min
Poziom wibracji - uchwyt std. [m/s <sup>2</sup> ]	6,5	6,5	6,5	6,5
Wyposażenie	rolka transportowa, zintegrowana dźwignia sterująca	rolka transportowa, zintegrowana dźwignia sterująca, licznik motogodzin, wskaźnik stanu filtra powietrza	rolka transportowa, zintegrowana dźwignia sterująca	rolka transportowa, zintegrowana dźwignia sterująca, licznik motogodzin, wskaźnik stanu filtra powietrza
Numer katalogowy	3382 0003 67	3382 0003 64	3382 0003 53	3382 0002 61
<b>Opcja</b>				
Masa [kg]	63	63	70	70
Szerokość płyty [mm]	230	230	280	280
Długość płyty [mm]	330	330	330	330
Numer katalogowy	3382 0002 25	3382 0002 58	3382 0002 24	3382 0003 59

## UBIJAKI / ZAGĘSZCZARKA OKRĄGŁA



Typ	LT 7000	LT 800
Masa [kg]	78	84
Siła wymuszająca [kN]	18,6	21,4
Prędkość liniowa [m/min]	15-18	13-16
Szerokość płyty [mm]	280	280
Długość płyty [mm]	330	330
Amplituda [mm]	70-80	75-85
Częstotliwość [Hz]	12	12
Silnik	Benzynowy	Wysokoprężny
Model	HONDA GX 120	Hatz 1B20
Moc wg SAE J1995 [kW]	2,9 przy 3600 obr/min	3,4 przy 3600 obr/min
Poziom wibracji - uchwyt std. [ $m/s^2$ ]	9,6	12,6
Wyposażenie	rolka transportowa, zintegrowana dźwignia sterująca	rolka transportowa
Numer katalogowy	3382 0000 52	3382 0000 50
<b>Opcja</b>		
Szerokość płyty [mm]	x	330
Długość płyty [mm]	x	330
Numer katalogowy	x	3382 0000 51

LX 90
96
16
22
płyta okrągła Ø450 mm
1,7
75
Benzynowy
HONDA GX 160
4,0 przy 3600 obr/min
6,1
uchwyt redukujący wibracje
3382 0000 53
x
x
x