



## POGRAŻALNY WIBRATOR MECHANICZNY AME 600

Model	AME 600
Masa [kg]	1,9
Prędkość obrotowa [obr/min]	3 000
Silnik	Elektryczny
Model	230V – 1 – 50/60 HZ
Moc [kW]	0,6
Numer katalogowy	4812 0508 72



Buławy z węzłem	HA 25/1	HA 25/2	HA 25/3	HA 35/1	HA 35/2	HA 35/3	HA 45/1	HA 45/2
Średnica buławy [mm]	25			35			45	
Długość węża [m]	1	2	3	1	2	3	1	2
Długość buławy [mm]	295			330			375	
Masa buławy z węzłem [kg]	2,8	4,1	5,4	4,4	6	7,6	5,8	7,4
Częstotliwość [wib./min]	12 000							
Numer katalogowy	4812 0512 50	4812 0512 51	4812 0512 52	4812 0512 53	4812 0512 54	4812 0512 55	4812 0512 56	4812 0512 57

UWAGA – komplet wibratora składa się z napędu i węża z buławą

# POGRAŻALNY WIBRATOR MECHANICZNY AME 1500

## NAPĘD



Model	AME 1501
Masa [kg]	7,5
Prędkość obrotowa [obr/min]	12 000
Silnik	Elektryczny
Model	230V – 1 – 50/60 HZ
Moc [kW]	1,5
Numer katalogowy	48 1205 2018

## ELASTYCZNE WAŁY NAPĘDOWE Super Flex



Model	SF 10	SF 15	SF20	SF 30	SF 40
Długość [m]	1	1,5	2	3	4
Nr katalogowy	4812 0508 13	4812 0508 14	4812 0508 15	4812 0508 16	4812 0508 17

Buławy	AT 29	AT 39	AT 49	AT 59
Średnica buławy [mm]	29	39	49	59
Długość buławy [mm]	332	315	311	306
Masa buławy [mm]	1,3	2,1	2,7	3,9
Częstotliwość [wib./min]	12 000	12 000	12 000	12 000
Numer katalogowy	4812 0508 05	4812 0508 06	4812 0508 07	4812 0508 08

**UWAGA** – komplet wibratora składa się z napędu, buławy i wału napędowego

## POGRAŻALNE WIBRATORY PNEUMATYCZNE



Model	AY 27	AY 37	AY 47	AY 57	AY 67	AY 77	AY 87	AY 107	AY 157
Średnica buławy [mm]	26	36	47	56	67	77	87	108	155
Długość buławy [mm]	254	267	316	344	365	398	410	415	430
Masa buławy [mm]	0,7	1,5	2,8	4,5	7,9	8,9	9,7	17,7	28,0
Częstotliwość [wib./min]	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Długość przewodu [m]	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Numer katalogowy	4812 0508 18	4812 0508 19	4812 0508 20	4812 0508 21	4812 0508 22	4812 0508 23	4812 0508 24	4812 0508 25	4812 0508 26
<b>Opcje</b>									
Przewód 4 m	4812 0508 81	4812 0508 83	4812 0508 85	4812 0508 87	4812 0508 89	4812 0508 91			
Przewód 6 m	4812 0508 82	4812 0508 84	4812 0508 86	4812 0508 88	4812 0508 90	4812 0508 92			

## POGRAŻALNY WIBRATOR ELEKTRONICZNY SMART



Model	SMART 40	SMART 48	SMART 56	SMART 65
Średnica buławy [mm]	40	48	56	65
Długość buławy [mm]	320	350	380	410
Długość węża [m]	5	5	5	5
Częstotliwość [wib./min]	12 000	12 000	12 000	12 000
Zasilanie główne	230V – 1- 50/60 Hz	230V – 1- 50/60 Hz	230V – 1- 50/60 Hz	230V – 1- 50/60 Hz
Długość przewodu elektrycznego [m]	15	15	15	15
Wymiary przetwornicy [mm]	310 x 105 x 110	310 x 105 x 110	310 x 105 x 110	310 x 105 x 110
Numer katalogowy	4812 0508 52	4812 0508 53	4812 0508 54	4812 0508 55

### SMART Z ERGONOMICZNYM UCHWYTEM PISTOLETOWYM

Model	SMART 40 E	SMART 48 E	SMART 56 E
Średnica buławy [mm]	40	48	56
Długość buławy [mm]	320	350	380
Długość węża [m]	1	1	1
Częstotliwość [wib./min]	12 300	12 300	12 300
Zasilanie główne	230V – 1- 50/60 Hz	230V – 1- 50/60 Hz	230V – 1- 50/60 Hz
Długość przewodu elektrycznego [m]	15	15	15
Wymiary przetwornicy [mm]	310 x 105 x 110	310 x 105 x 110	310 x 105 x 110
Numer katalogowy	4812 0508 63	4812 0508 64	4812 0508 65

## POGRAŻALNE WIBRATORY ELEKTRYCZNE AX I VIBRASTAR

Model	AX 36	AX 40	AX 48	AX 56	AX 65	AX 90	AX 40 E	AX 48 E	AX 56 E
Średnica buławy [mm]	36	40	48	56	65	65	40	48	56
Długość buławy [mm]	320	320	350	380	410	410	320	350	380
Masa buławy[mm]	2,1	2,1	4,1	5,4	7,7	7,7	2,1	4,1	5,1
Częstotliwość [wib./min]	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Natężenie przy 42V [A]	6,2	4,5	10	11,7	19	19	4,5	10	11,5
Długość przewodu [m]	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Numer katalogowy	4812 0508 27	4812 0508 28	4812 0508 29	4812 0508 30	4812 0508 31	4812 0508 79	4812 0508 40	4812 0508 41	4812 0508 42



Model	Vibrastar 40	Vibrastar 50	Vibrastar 60
Średnica buławy [mm]	40	50	60
Długość buławy [mm]	255	285	330
Masa buławy[mm]	1,84	3,06	5,1
Częstotliwość [wib./min]	12 000	12 000	12 000
Natężenie przy 42V [A]	4	8	11
Długość przewodu [m]	5	5	5
Numer katalogowy	4812 0508 49	4812 0508 50	4812 0508 51

Uwaga:

Dla elektrycznych wibratorów AX o średnicach buław od 36 do 65mm istnieje możliwość zamówienia wibratorów o dłuższym wale (do 12mb włącznie).  
W przypadku zainteresowania buławami o wydłużonym wale - prosimy o kontakt z działem handlowym. Wibratory o wydłużonym wale wykonywane są na specjalne zamówienie - terminy realizacji uzależnione są od bieżącego obciążenia fabryki.

## ELEKTRYCZNE WIBRATORY PRZYCZEPNE



Model	ER 105	ER 205	ER 305	ER 405	ER 505	ER 605	ER 705
Masa [kg]	2,7	4,3	11	20	22	44,6	46,8
Max siła odśrodkowa [N]	500	1 400	3 000	6 000	8 000	12 000	16 000
Prędkość [obr/min]	3 000						
Natężenie przy 230/400 V [A]	0,16/0,09	0,3 / 0,18	0,7 / 0,4	1,8 / 1,09	2,2 / 1,3	3,3 / 1,9	4,2 / 2,5
Napięcie standardowe	230/400 V - 3 - 50 Hz						
Numer katalogowy	4812 0509 10	4812 0509 20	4812 0509 30	4812 0509 40	4812 0509 50	4812 0509 60	4812 0509 70

## ELEKTRYCZNE WIBRATORY PRZYCZEPNE DUŻEJ PRĘDKOŚCI



Model	ER 207 B	ER 407 B	ER 507 B
Masa [kg]	10,5	15,5	23,2
Max siła odśrodk. [N]	7 400	11 000	16 000
Prędkość [obr/min]	6 000	6 000	6 000
Natężenie przy 230/400 V [A]	11	16,5	23,5
Napięcie standardowe	42 V - 3 - 200 Hz		
Złącze	VT 2	VT 4	VT 4
Numer katalogowy	4812 0509 80	4812 0509 81	4812 0509 82

## PNEUMATYCZNE WIBRATORY PRZYCZEPNE



Model	EP 121 B	EP 271 B	EP 371 B	EP 601 B
Masa [kg]	9,5	10	16,5	18
Max siła odśrodkowa [N]	8 100	10 350	26 800	31 500
Częstotliwość [wibr/min]	9 000	9 350	9 350	8 800
Zużycie powietrza [l/min]	1 200	1 200	1 400	1 400
Amplituda [mm]	0,8	1,1	1,7	2,1
Złącze	VT 2	VT 2	VT 4	VT 4
Numer katalogowy	4812 0509 86	4812 0509 87	4812 0509 88	4812 0509 89