

SWL3230



Parametry techniczne modelu SWL 3230

A	Maksymalna wysokość pracy	mm	4020
B	Wysokość między sworzniem łyżki a podłożem	mm	3123
C	Wysokość między szczytem kabiny a podłożem	mm	2068
D	Maksymalna wysokość między dnem łyżki i podłożem	mm	2948
E	Długość bez akcesoriów	mm	2958
F	Długość wraz z standardową łyżką	mm	3727
G	Kąt rozładunku na największej wysokości	°	43
H	Wysokość rozładunku	mm	2395
J	Odległość rozładunku	mm	625
K	Kąt przechylenia łyżki na podłożu	°	30
L	Kąt przechylenia łyżki na największej wysokości	mm	93
M		mm	1148
P	Prześwit	°	205
Q	Kąt zejścia	mm	26
R	Promień skrętu do przodu z wyłączeniem akcesoriów	mm	1344
S	Promień skrętu w przód	mm	2201
T	Promień skrętu do tyłu	mm	1747
U	Długość ogona	mm	1170
V		mm	1475
W		mm	1830

Wydajność

	kg	3450
Ładowność	kg	1100
Obciążenie wywracające	kg	2200
Siła kopania łyżki	kg	2480
Siła kopania wysięgnika	mm	2430
Maksymalna prędkość jazdy	km/h	12,6
Pojemność łyżki	m³	0,53

Silnik

Marka		
Model		V3307-CR-TE5B
Rodzaj		4-cylindrowy, chłodzony wodą, silnik wysokoprężny
Norma emisji		
Moc	kW/rpm	55,4/2600
Maksymalny moment obrotowy	Nm/obr/min	265/1600

Układ elektryczny

Rozrusznik	V/kW	12/3,0
	V/A	12/80
	Ah	120

Ilość paliwa

Zbiornik oleju hydraulicznego	L	60
Zbiornik paliwa	L	110

Układ hydrauliczny

Standardowe rozładowanie	L/min	86
HIGH FLOW	L/min	131
Standardowe ciśnienie robocze	bar	210

