

# SWL4038



# Parametry techniczne modelu SWL 4038

|   |                                                   |    |      |
|---|---------------------------------------------------|----|------|
| A | Maksymalna wysokość pracy                         | mm | 4076 |
| B | Wysokość między sworzniem łyżki a podłożem        | mm | 3222 |
| C | Wysokość między szczytem kabiny a podłożem        | mm | 2068 |
| D | Maksymalna wysokość między dnem łyżki i podłożem  | mm | 3044 |
| E | Długość bez akcesoriów                            | mm | 2969 |
| F | Długość wraz z standardową łyżką                  | mm | 3727 |
| G | Kąt rozładunku na największej wysokości           | °  | 44   |
| H | Wysokość rozładunku                               | mm | 2467 |
| J | Odległość rozładunku                              | mm | 864  |
| K | Kąt przechylenia łyżki na podłożu                 | °  | 30   |
| L | Kąt przechylenia łyżki na największej wysokości   | mm | 89   |
| M |                                                   | mm | 1180 |
| P | Prześwit                                          | °  | 205  |
| Q | Kąt zejścia                                       | mm | 28   |
| R | Promień skrętu do przodu z wyłączeniem akcesoriów | mm | 1357 |
| S | Promień skrętu w przód                            | mm | 2253 |
| T | Promień skrętu do tyłu                            | mm | 1747 |
| U | Długość ogona                                     | mm | 1170 |
| V |                                                   | mm | 1812 |
| W |                                                   | mm | 2015 |

## Wydajność

|                           |      |       |
|---------------------------|------|-------|
|                           | kg   | 3650  |
| Ładowność                 | kg   | 1300  |
| Obciążenie wywracające    | kg   | 2600  |
| Siła kopania łyżki        | kg   | 3385  |
| Siła kopania wysięgnika   | mm   | 2600  |
| Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 12/18 |
| Pojemność łyżki           | m³   | 0,53  |

## Silnik

|                            |            |                                                   |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Marka                      |            |                                                   |
| Model                      |            | V3307-CR-TE5B                                     |
| Rodzaj                     |            | 4-cylindrowy, chłodzony wodą, silnik wysokoprężny |
| Norma emisji               |            |                                                   |
| Moc                        | kW/rpm     | 55,4/2600                                         |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr/min | 265/1600                                          |

## Układ elektryczny

|            |      |        |
|------------|------|--------|
| Rozrusznik | V/kW | 12/3,0 |
|            | V/A  | 12/80  |
|            | Ah   | 120    |

## Ilość paliwa

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Zbiornik oleju hydraulicznego | L | 60  |
| Zbiornik paliwa               | L | 110 |

## Układ hydrauliczny

|                               |       |     |
|-------------------------------|-------|-----|
| Standardowe rozładowanie      | L/min | 90  |
| HIGH FLOW                     | L/min | 131 |
| Standardowe ciśnienie robocze | bar   | 210 |

